

	Название:	Наконечник подкачки AC-08 Cu, штуцер елочка, D8*20 мм, латунь (ATRV101)
	Артикул:	ATRV101
	Назначение:	Используется для подкачки колес
	Преимущества:	- Изготовлен из латуни, устойчив к коррозии и износу - Обеспечивает надежное соединение с воздушным шлангом - Удобное подключение к шлангам и пневматическому оборудованию - Герметичный резиновый уплотнитель исключает риск утечки воздуха - Подходит для эксплуатации в широком температурном диапазоне
	Характеристики:	Количество точек фиксации: 3; Максимальная рабочая температура, °C: 100; Минимальная рабочая температура, °C: -40; Материал уплотнителя: Резина; Тип: Открытый; Материал: Латунь, сталь
	Ссылка:	https://airline.su/ATRV101
Цена розничная: 610		
	Название:	Наконечник подкачки AC-09 Cu, внутр.резьба 1/4, латунь (ATRV102)
	Артикул:	ATRV102
	Назначение:	Используется для подкачки колес
	Преимущества:	- Изготовлен из латуни, устойчив к коррозии и износу - Обеспечивает надежное соединение с воздушным шлангом - Удобное подключение к шлангам и пневматическому оборудованию - Герметичный резиновый уплотнитель исключает риск утечки воздуха - Подходит для эксплуатации в широком температурном диапазоне
	Характеристики:	Количество точек фиксации: 2; Максимальная рабочая температура, °C: 100; Минимальная рабочая температура, °C: -40; Материал уплотнителя: Силикон; Тип: Открытый; Материал: Латунь, алюминий
	Ссылка:	https://airline.su/ATRV102
Цена розничная: 390		
	Название:	Наконечник подкачки AC-10 Cu, штуцер елочка, D6*18 мм, латунь (ATRV103)
	Артикул:	ATRV103
	Назначение:	Используется для подкачки колес

- Изготовлен из латуни, устойчив к коррозии и износу
- Обеспечивает надежное соединение с воздушным шлангом
- Удобное подключение к шлангам и пневматическому оборудованию
- Герметичный резиновый уплотнитель исключает риск утечки воздуха
- Подходит для эксплуатации в широком температурном диапазоне

Количество точек фиксации: 2;
 Максимальная рабочая температура, °C: 100;
 Минимальная рабочая температура, °C: -40;
 Материал уплотнителя: Силикон;
 Тип: Открытый;
 Материал: Латунь, алюминий

Ссылка: <https://airline.su/ATRV103>

Цена розничная: 450

Преимущества:

Характеристики:

Ссылка:

Цена розничная:

Название:

Артикул:

Назначение:

Преимущества:

Характеристики:

Ссылка:

Цена розничная:

Название:

Артикул:

Назначение:

Преимущества:

Характеристики:

Ссылка:

Цена розничная:

Название:

Артикул:

Назначение:

Наконечник подкачки AC-10 Cu, штуцер елочка, D8*20 мм, латунь (ATRV104)

ATRV104

Используется для подкачки колес

- Изготовлен из латуни, устойчив к коррозии и износу
- Обеспечивает надежное соединение с воздушным шлангом
- Удобное подключение к шлангам и пневматическому оборудованию
- Герметичный резиновый уплотнитель исключает риск утечки воздуха
- Подходит для эксплуатации в широком температурном диапазоне

Минимальная рабочая температура, °C: -40;
 Количество точек фиксации: 2;
 Максимальная рабочая температура, °C: 100;
 Материал уплотнителя: Силикон;
 Тип: Открытый;
 Материал: Латунь, алюминий

Ссылка: <https://airline.su/ATRV104>

Цена розничная: 450

Наконечник подкачки AC-11 Cu, штуцер елочка, D6*12 мм, латунь (ATRV105)

ATRV105

Используется для подкачки колес

- Изготовлен из латуни, устойчив к коррозии и износу
- Обеспечивает надежное соединение с воздушным шлангом
- Удобное подключение к шлангам и пневматическому оборудованию
- Герметичный резиновый уплотнитель исключает риск утечки воздуха
- Подходит для эксплуатации в широком температурном диапазоне

Минимальная рабочая температура, °C: -40;
 Максимальная рабочая температура, °C: 100;
 Тип: Открытый;
 Материал уплотнителя: Резина;
 Материал: Латунь

Ссылка: <https://airline.su/ATRV105>

Цена розничная: 146

Наконечник подкачки AC-12 Cu, штуцер елочка, D6*18 мм, латунь (ATRV106)

ATRV106

Используется для подкачки колес



	Преимущества: - Изготовлен из латуни, устойчив к коррозии и износу - Обеспечивает надежное соединение с воздушным шлангом - Удобное подключение к шлангам и пневматическому оборудованию - Герметичный резиновый уплотнитель исключает риск утечки воздуха - Подходит для эксплуатации в широком температурном диапазоне Характеристики: Количество точек фиксации: 2; Максимальная рабочая температура, °C: 100; Минимальная рабочая температура, °C: -40; Материал уплотнителя: Силикон; Тип: Открытый; Материал: Латунь, алюминий Ссылка: https://airline.su/ATRV106 Цена розничная: 425
	Название: Наконечник подкачки AC-12 Cu, штуцер елочка, D8*18 мм, латунь (ATRV107) Артикул: ATRV107 Назначение: Используется для подкачки колес Преимущества: - Изготовлен из латуни, устойчив к коррозии и износу - Обеспечивает надежное соединение с воздушным шлангом - Удобное подключение к шлангам и пневматическому оборудованию - Герметичный резиновый уплотнитель исключает риск утечки воздуха - Подходит для эксплуатации в широком температурном диапазоне Характеристики: Количество точек фиксации: 2; Минимальная рабочая температура, °C: -40; Тип: Открытый; Максимальная рабочая температура, °C: 100; Материал уплотнителя: Силикон; Материал: Латунь, алюминий Ссылка: https://airline.su/ATRV107 Цена розничная: 425
	Название: Наконечник-удлинитель подкачки AC-13 для сдвоенных колес, штуцер елочка, D8*20 мм, сталь (ATRV108) Артикул: ATRV108 Назначение: Используется для подкачки колес Преимущества: - Обеспечивает удобную подачу воздуха к труднодоступным вентилям - Подходит для сдвоенных колес грузовой техники - Надежный стальной корпус устойчив к механическим нагрузкам - Герметичный резиновый уплотнитель исключает риск потери воздуха - Сохраняет рабочие свойства при температуре от -40 °C до +100 °C Характеристики: Максимальная рабочая температура, °C: 100; Минимальная рабочая температура, °C: -40; Материал уплотнителя: Резина; Тип: Закрытый; Материал: Сталь, ПЭ Ссылка: https://airline.su/ATRV108 Цена розничная: 450 Название: Наконечник-удлинитель подкачки AC-14 для сдвоенных колес, внутр.резьба 1/4, сталь (ATRV109) Артикул: ATRV109

	Назначение: Используется для подкачки колес - Обеспечивает удобную подачу воздуха к труднодоступным вентилям - Подходит для сдвоенных колес грузовой техники - Надежный стальной корпус устойчив к механическим нагрузкам Преимущества: - Герметичный резиновый уплотнитель исключает риск потери воздуха - Сохраняет рабочие свойства при температуре от ?40 °C до +100 °C Характеристики: Максимальная рабочая температура, °C: 100; Минимальная рабочая температура, °C: -40; Материал уплотнителя: Резина; Тип: Закрытый; Материал: Сталь, ПВХ Ссылка: https://airline.su/ATRV109 Цена розничная: 385
	Название: Наконечник-удлинитель подкачки AC-15 для сдвоенных колес, штуцер елочка, D8*25 мм, сталь (ATRV110) Артикул: ATRV110 Назначение: Используется для подкачки колес - Обеспечивает удобную подачу воздуха к труднодоступным вентилям - Подходит для сдвоенных колес грузовой техники - Надежный стальной корпус устойчив к механическим нагрузкам Преимущества: - Герметичный резиновый уплотнитель исключает риск потери воздуха - Сохраняет рабочие свойства при температуре от ?40 °C до +100 °C Характеристики: Минимальная рабочая температура, °C: -40; Максимальная рабочая температура, °C: 100; Материал уплотнителя: Резина; Тип: Закрытый; Материал: Сталь, ABS пластик Ссылка: https://airline.su/ATRV110 Цена розничная: 360

Во вложении метрические данные, перечень OEM и Кросс номеров и прайс.

С уважением,
Отдел маркетинга УК "Карвиль"

